LAKORP
INDUSTRIAL SAC

FICHA TÉCNICA

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

MSA V-GARD

MSA · V-GARD · CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Casco de seguridad MSA V-Gard – Estilo jockey / gorra

Tipo I · Clase E · Carcasa ranurada · Suspensión Fas-Trac III de 4 puntos



1. Nervadura en "V", sello distintivo de V-Gard
2. Visera frontal estilo jockey
3. Ranura lateral para accesorios MSA

Tipo I	Clase E	340 g	Ratchet
IMPACTO SUPERIOR	HASTA 20,000 V	PESO APROX.	SUSPENSIÓN 4 PUNTOS

DESCRIPCIÓN

Casco industrial con visera frontal. La carcasa de polietileno de alta densidad y la suspensión trabajan juntas como sistema de protección contra impactos verticales, con propiedades dieléctricas para trabajos con riesgo eléctrico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de una sola pieza en polietileno con inhibidor UV.
- Protección dieléctrica Clase E: ensayado a 20,000 voltios.
- Suspensión Fas-Trac III con ajuste tipo ratchet, fácil de regular.
- Correas de corona autoajustables y banda de sudor acolchada.
- Ranuras laterales para acoplar protección facial y auditiva MSA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Marca	**MSA**
Modelo	**V-Gard**
Estilo	**Jockey / gorra (con visera)**
Material de carcasa	**Polietileno alta densidad (HDPE)**
Tipo de impacto	**Tipo I (impacto superior)**
Clase eléctrica	**Clase E (20,000 V)**
Dimensiones (L × A × H)	**280 × 220 × 140 mm**
Suspensión	**Fas-Trac III · 4 puntos**
Sistema de ajuste	**Ratchet (perilla giratoria)**
Talla	**Estándar 6½ – 8 (52 – 64 cm)**
Cintas de la suspensión	**Poliamida · ancho ¾"**
Banda de sudor	**Polivinilo perforado acolchado**
Ventilación	**Sin ventilación**
Peso aproximado	**340 g**

ESQUEMAS Y DISTRIBUCIÓN

COLORES DISPONIBLES · CÓDIGO MSA

Blanco 475358	Azul 475359	Amarillo 475360
Naranja 475361	Verde 475362	Rojo 475363
Gris 475364	Dorado 475365	Negro 492559

DIMENSIONES GENERALES



Vista frontal · Largo con visera: 280 mm

CLASE ELÉCTRICA · ANSI Z89.1

Clase C · Conductor — **Sin protección**

Clase G · General — **2,200 V**

Clase E · Eléctrica — 20,000 V

Tensión de ensayo dieléctrico por clase.

NORMAS Y APLICACIONES

ANSI/ISEA Z89.1-2014
Tipo I · Clase E

CSA Z94.1
Tipo 1 · Clase E

Sectores
Construcción · Minería · Industria · Petróleo y gas

USO Y CUIDADO

- Inspeccione antes de cada uso; reemplace si hay grietas o deformaciones.
- Limpie solo con jabón neutro y agua.
- No pinte ni perfore el casco, ni use gorras u objetos debajo.
- Vida útil referencial: carcasa 5 años · suspensión 12 meses.

Casco Tipo I: diseñado para proteger contra impactos verticales sobre la parte superior de la cabeza. Los cascos Clase E brindan protección limitada contra riesgos eléctricos. Las aprobaciones pueden variar según la configuración y el número de parte; verifique la etiqueta del producto. MSA, V-Gard y Fas-Trac son marcas de MSA Technology, LLC. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

LAKORP INDUSTRIAL S.A.C.
RUC 20615975185 · Lima, Perú

www.lakorp.com · deivy.lagos@lakorp.com
Cel. 984 252 638