LAKORP INDUSTRIAL SAC

FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS · SOPLADORAS

DEWALT DCE100B

DEWALT · PLATAFORMA 20V MAX* · LIMPIEZA DE OBRA

Sopladora compacta inalámbrica DEWALT DCE100B

20V MAX* · 100 CFM · 3 velocidades · Solo herramienta, sin batería ni cargador



1 Empuñadura · 2 Entrada de aire
3 Accesorio de extensión · 4 Accesorio del extremo
5 Alojamiento de batería

Código **DCE100B** Presentación **Solo herramienta**

100 CFM	217 km/h	3	20V MAX*
Caudal máx. de aire	Velocidad máx. del aire	Velocidades	Plataforma de batería

DESCRIPCIÓN

Sopladora inalámbrica compacta para obra, de la plataforma DEWALT 20V MAX*. Despeja polvo, virutas y residuos ligeros del piso, de zonas elevadas y de las propias herramientas. El interruptor de 3 velocidades y el gatillo variable regulan la potencia de soplado, y su diseño ligero facilita el trabajo en espacios reducidos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Caudal máximo de 100 CFM y aire de hasta 135 mph (217 km/h)
- Interruptor de 3 velocidades y gatillo de velocidad variable
- Botón de bloqueo del gatillo para uso continuo con menos fatiga
- Diseño compacto y ligero para espacios de acceso reducido
- Incluye 3 accesorios: extensión, extremo e inflado/desinflado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	**DCE100B (herramienta DCE100)**
Tipo	**Sopladora inalámbrica de mano**
Batería	**Ion de litio DEWALT 20V MAX***
Tensión	**20 V máx.* · 18 V nominal**
Caudal máximo de aire	**100 CFM (≈ 2.83 m³/min)**
Velocidad máxima del aire	**135 mph (≈ 217 km/h)**
Velocidades	**3 (interruptor de conmutación)**

Accionamiento	**Gatillo de velocidad variable**
Bloqueo de gatillo	**Sí, para uso continuo**
Motor	**Con escobillas**
Nivel de ruido	**96 dB**
Dimensiones (L × An × Al)	**321 × 155 × 206 mm**
Peso del producto	**1.79 kg (3.95 lb)**
Batería y cargador	**No incluidos**

ESQUEMAS Y DISTRIBUCIÓN

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Sopladora DCE100 (solo herramienta)
- 1 Accesorio de extensión
- 1 Accesorio del extremo
- 1 Accesorio de inflado/desinflado
- — No incluye batería ni cargador

COMPATIBILIDAD 20V MAX*

BATERÍAS

DCB200 · DCB201 · DCB203 · DCB204 · DCB205 · DCB207

CARGADORES

DCB101 · DCB102 · DCB103 · DCB107 · DCB112 · DCB113 · DCB115 · DCB119*

*El cargador DCB119 no es compatible con la batería DCB207.

USO BÁSICO

1. Inserte una batería 20V MAX* en el mango hasta asentarla.
2. Alinee las clavijas del accesorio con las muescas y gire a la izquierda.
3. Interruptor hacia arriba: más caudal; hacia abajo: menos.
4. Presione el gatillo; el botón de bloqueo da uso continuo.

APLICACIONES

Limpieza de obra · Piso y zonas elevadas · Herramientas · Inflado/desinflado

Carga de la batería: recomendada entre 18 y 24 °C; no cargar por debajo de 4.5 °C ni por encima de 40 °C.

USO Y CUIDADO

- No apunte el aire a personas; terceros a 10 m mínimo.
- Use protección ocular y auditiva durante el trabajo.
- No acerque la salida de aire a ojos ni oídos.
- No use sin el tubo fijo ni en atmósferas explosivas.
- Retire la batería antes de despejar, limpiar o guardar.

La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 V; la tensión nominal es de 18 V. Caudal y velocidad del aire son valores máximos declarados por el fabricante; las conversiones a unidades métricas son aproximadas. DEWALT, 20V MAX y el esquema de color amarillo y negro son marcas de DEWALT. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.