LAKORP INDUSTRIAL SAC

FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS · TALADROS PERCUTORES

DEWALT DW508SK-B2

DEWALT · HERRAMIENTAS CON CABLE · KIT CON MALETÍN

Taladro percutor DEWALT DW508SK-B2 de 1/2" (13 mm)

800 W · 220 V ~ · 0–3,000 rpm · 0–51,000 gpm · Velocidad variable y reversa



1 Varilla de profundidad · 2 Portabrocas con llave
3 Mango lateral 360° · 4 Gatillo variable
5 Maletín de transporte

Código **DW508SK-B2** Presentación **Kit con maletín**

800 W	3,000	51,000	13 mm
Potencia nominal	rpm máx. sin carga	Golpes/min máx.	Portabrocas (1/2")

DESCRIPCIÓN

Taladro percutor con cable de 1/2" (13 mm) para perforar madera, metal y mampostería. Motor de 800 W con velocidad variable, reversa y selector entre rotación y percusión. Se entrega en kit con maletín, mango lateral, varilla de profundidad y llave de portabrocas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Motor de 800 W: hasta 3,000 rpm y 51,000 golpes por minuto
- Gatillo de velocidad variable con botón de bloqueo continuo
- Selector de modo: solo rotación o rotación con percusión
- Avance y reversa para perforar y retirar brocas con control
- Mango lateral de 360° con varilla de profundidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	DW508SK-B2 (DW508S en kit)
Tipo	Taladro percutor con cable
Tensión	220 V ~
Potencia nominal	800 W
Velocidad sin carga	0–3,000 rpm
Golpes por minuto	0–51,000 gpm
Portabrocas	13 mm (1/2") con llave
Capacidad en acero	13 mm
Capacidad en mampostería	16 mm
Capacidad en madera	25 mm
Modos de trabajo	Rotación / percusión
Sentido de giro	Avance y reversa
Peso	1.9 kg
Longitud del cable	2 m

ESQUEMAS Y DISTRIBUCIÓN

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero — 13 mm
Mampostería — 16 mm
Madera — 25 mm

Rotación · Percusión

Diámetros máximos de perforación por material.

CONTENIDO DEL KIT

- 1 Taladro percutor DW508S
- 1 Mango lateral
- 1 Varilla de profundidad
- 1 Llave de portabrocas
- 1 Maletín plástico de transporte

USO BÁSICO

1. Selector en taladro (madera, metal) o martillo (mampostería).
2. Equipo apagado: botón a la derecha avance; a la izquierda, reversa.
3. Afloje el mango, fije la varilla a la profundidad y apriete.
4. Retire la llave, sujete con ambas manos y accione el gatillo.

APLICACIONES

Madera · Metal · Ladrillo y bloque · Concreto

En metal, los agujeros grandes (8 a 13 mm) se facilitan perforando antes un orificio guía de 4 a 5 mm.

USO Y CUIDADO

- Conecte solo a 220 V ~, según la placa del equipo.
- Use el mango lateral y sujete con ambas manos.
- Las brocas se calientan: cámbielas con guantes.
- Cambie el sentido de giro solo con el taladro detenido.
- Use protección ocular y auditiva durante el trabajo.

Velocidad de rotación y golpes por minuto son valores sin carga; el selector de modo no tiene posición intermedia. Las capacidades de perforación son diámetros máximos por material. DEWALT y el esquema de color amarillo y negro son marcas de DEWALT. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

LAKORP INDUSTRIAL S.A.C.
RUC 20615975185 · Lima, Perú
www.lakorp.com · LUDENA@LAKORP.COM
Cel. 906 425 015