LAKORP
INDUSTRIAL SAC

FICHA TÉCNICA

MOBILIARIO INDUSTRIAL · LOCKERS METÁLICOS

MK3-04

MALETEK · LÍNEA METÁLICOS · LOCKERS

Locker metálico de 12 puertas Maletek MK3-04

3 cuerpos · Acero LAF 0.6 mm · Pintura epóxica horneada · 104 × 180 × 40 cm



1. Porta tarjetero en cada puerta
2. Manija de PVC empotrada
3. Ranuras de ventilación
4. Cerradura en cada puerta
5. Patas con regatones regulables

Modelo **MK3-04** Color **Gris**

12	180 cm	120 kg	0.6 mm
Puertas · 3 cuerpos	Altura total	Capacidad total	Plancha de acero LAF

DESCRIPCIÓN

Casillero metálico de 3 cuerpos y 12 puertas para la custodia segura de las pertenencias del personal. Fabricado en acero LAF de 0.6 mm con pintura epóxica poliéster sellada al horno, con puertas reforzadas, pasadores ocultos y porta tarjetero en cada casillero.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Refuerzos tipo omega a lo largo de cada puerta
- Pasadores ocultos: sin bisagras externas a la vista
- Manijas de PVC empotradas que evitan enganches
- Ranuras de ventilación y porta tarjetero por casillero
- Patas con regatones regulables para nivelar el mueble

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	**MK3-04**
Configuración	**3 cuerpos × 4 niveles**
Número de puertas	**12**
Dimensiones (an × al × fo)	**104 × 180 × 40 cm**
Medida de puerta (an × al)	**31 × 37.5 cm**
Peso	**47 kg aprox.**
Capacidad de carga	**120 kg total · 10 kg c/u**

Material	**Acero LAF**
Espesor de plancha	**0.6 mm**
Pintura	**Epóxica poliéster**
Acabado	**Sellado al horno a 180 °C**
Color	**Gris**
Tipo de seguro	**Portacandado · doble pin · llave**
Accesorio por casillero	**Porta tarjetero**

ESQUEMAS Y DISTRIBUCIÓN

DIMENSIONES GENERALES



Fondo
40 cm

Puerta
31 × 37.5 cm

Peso
47 kg aprox.

DISTRIBUCIÓN DE CASILLEROS



3 × 4
columnas × niveles

12
casilleros independientes

10 kg
de carga por casillero

OPCIONES DE SEGURO

- **Cerradura portacandado**
- **Cerradura de doble pin**
- **Cerradura con llave de escritorio**

Todas las puertas con refuerzo tipo omega y pasadores ocultos.

APLICACIONES

- Vestuarios en industria, minería y obras de construcción
- Empresas, oficinas y grandes almacenes
- Colegios, centros educativos, talleres y fábricas

RECOMENDACIONES DE USO

- No exceder 10 kg por casillero ni 120 kg en total.
- Nivelar el mueble con los regatones sobre piso firme.
- Asegurar cada puerta con candado o con su llave.

Medidas con una tolerancia de ± 2.5 mm. Capacidad de carga indicada por el fabricante: 10 kg por casillero y 120 kg en total. Color estándar gris. Imágenes referenciales. Maletek es marca de su respectivo titular. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

LAKORP INDUSTRIAL S.A.C.
RUC 20615975185 · Lima, Perú

www.lakorp.com · deivy.lagos@lakorp.com
Cel. 984 252 638